СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

8799 BP/65, 8798 BP/50, 8797 BP/35, 8796 BP/20, 8776 BP/65, 8775 BP/50, 8774 BP/35, 8773 BP/20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

СКВАЖИННЫЙ НАСОС 8799 ВР/65

Номинальное напряжение сети питания (В)	220
Мощность (Вт)	1100
Максимальная производительность (л/час)	5100
Максимальная высота подъема (м)	95
Длинна шнура (м)	65
Максимальная глубина погружения (м)	40
Диаметр корпуса насоса (мм)	96
Диаметр выходного патрубка (дюйм)	1,1/4
Длинна насоса (мм)	1070
Масса (кг)	25,7
Диаметр частиц (мм)	0,5-1
Максимальное содержание песка в воде (гр/м3)	200
Макс. темп. перекачиваемой жидкости (?С)	+25
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Класс электрозащиты	I
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

Комплект поставки: *коробка*

СКВАЖИННЫЙ НАСОС 8798 ВР/50

Номинальное напряжение сети питания (В)	220
Мощность (Вт)	750
Максимальная производительность (л/час)	5100
Максимальная высота подъема (м)	70
Длинна шнура (м)	50
Максимальная глубина погружения (м)	40
Диаметр корпуса насоса (мм)	96
Диаметр выходного патрубка (дюйм)	1,1/4
Длинна насоса (мм)	914
Масса (кг)	18,3
Диаметр частиц (мм)	0,5-1
Максимальное содержание песка в воде (гр/м3)	200
Макс. темп. перекачиваемой жидкости (?С)	+25
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Класс электрозащиты	I
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

Комплект поставки: *коробка*

СКВАЖИННЫЙ НАСОС 8797 ВР/35

Номинальное напряжение сети питания (В)	220
Мощность (Вт)	550
Максимальная производительность (л/час)	5100
Максимальная высота подъема (м)	55
Длинна шнура (м)	35
Максимальная глубина погружения (м)	40
Диаметр корпуса насоса (мм)	96
Диаметр выходного патрубка (дюйм)	1,1/4
Длинна насоса (мм)	834
Масса (кг)	15,4
Диаметр частиц (мм)	0,5-1
Максимальное содержание песка в воде (гр/м3)	200
Макс. темп. перекачиваемой жидкости (?С)	+25
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Класс электрозащиты	I
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

Комплект поставки: *коробка*

СКВАЖИННЫЙ НАСОС 8796 ВР/20

Номинальное напряжение сети питания (В)	220
Мощность (Вт)	370
Максимальная производительность (л/час)	5100
Максимальная высота подъема (м)	35
Длинна шнура (м)	20
Максимальная глубина погружения (м)	40
Диаметр корпуса насоса (мм)	96
Диаметр выходного патрубка (дюйм)	1,1/4
Длинна насоса (мм)	730
Масса (кг)	12,5
Диаметр частиц (мм)	0,5-1
Максимальное содержание песка в воде (гр/м3)	200
Макс. темп. перекачиваемой жидкости (?С)	+25
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Класс электрозащиты	I
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

Комплект поставки: *коробка*

СКВАЖИННЫЙ НАСОС 8776 ВР/ 65

Номинальное напряжение сети питания (В)	220
Мощность (Вт)	1100
Максимальная производительность (л/час)	3600
Максимальная высота подъема (м)	106
Длинна шнура (м)	65
Максимальная глубина погружения (м)	40
Диаметр корпуса насоса (мм)	75
Диаметр выходного патрубка (дюйм)	1,1/4
Длинна насоса (мм)	1716
Масса (кг)	22,4
Диаметр частиц (мм)	0,5-1
Максимальное содержание песка в воде (гр/м3)	200
Макс. темп. перекачиваемой жидкости (?С)	+25
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Класс электрозащиты	I
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

Комплект поставки: *коробка*

СКВАЖИННЫЙ НАСОС 8775 ВР/50

Номинальное напряжение сети питания (В)	220
Мощность (Вт)	750
Максимальная производительность (л/час)	3600
Максимальная высота подъема (м)	85
Длинна шнура (м)	50
Максимальная глубина погружения (м)	40
Диаметр корпуса насоса (мм)	75
Диаметр выходного патрубка (дюйм)	1,1/4
Длинна насоса (мм)	1406
Масса (кг)	16,3
Диаметр частиц (мм)	0,5-1
Максимальное содержание песка в воде (гр/м3)	200
Макс. темп. перекачиваемой жидкости (?С)	+25
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Класс электрозащиты	I
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

Комплект поставки: *коробка*

СКВАЖИННЫЙ НАСОС 8774 ВР/35

Номинальное напряжение сети питания (В)	220
Мощность (Вт)	550
Максимальная производительность (л/час)	3600
Максимальная высота подъема (м)	60
Длинна шнура (м)	35
Максимальная глубина погружения (м)	40
Диаметр корпуса насоса (мм)	75
Диаметр выходного патрубка (дюйм)	1,1/4
Длинна насоса (мм)	1157
Масса (кг)	13
Диаметр частиц (мм)	0,5-1
Максимальное содержание песка в воде (гр/м3)	200
Макс. темп. перекачиваемой жидкости (?С)	+25
Класс изоляции	В
Класс защиты	IP 68
Класс электрозащиты	I
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

Комплект поставки: *коробка*

СКВАЖИННЫЙ НАСОС 8773 ВР/20

Номинальное напряжение сети питания (В)	220
Мощность (Вт)	370
Максимальная производительность (л/час)	3600
Максимальная высота подъема (м)	39
Длинна шнура (м)	20
Максимальная глубина погружения (м)	40
Диаметр корпуса насоса (мм)	75
Диаметр выходного патрубка (дюйм)	1,1/4
Длинна насоса (мм)	916
Масса (кг)	10,5
Диаметр частиц (мм)	0,5-1
Максимальное содержание песка в воде (гр/м3)	200
Макс. темп. перекачиваемой жидкости (?С)	+25
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Класс электрозащиты	I
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

Комплект поставки: *коробка*

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru