

ВИБРОПЛИТЫ

РС 12Т, 12Т(BS), 15Т, 15Т(BS), 20Т,
20Т(BS), 9, 13Т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

ВИБРОПЛИТА PRORAB PC 12T



Двигатель	Бензиновый, 4-х тактный, OHV, карбюраторный, воздушное охлаждение, Loncin G200F
Мощность, л.с.	6,5
Рабочий объем, см ³	196
Стартер, тип	Ручной
Топливо, тип	Бензин АИ-92
Объем топливного бака, л.	3,6
Диаметр и ход поршня, мм	68 / 45
Центробежная сила, кН	12
Частота вибраций, кол/мин.	5600
Производительность, м ² /час.	500
Глубина уплотнения, мм.	220
Скорость движения, мм/сек.	320
Размер основания плиты, мм.	510 x 370
Размер приводного ремня, мм	В 17x750
Водяной бак	Да
Объем водяного бака, л.	12
Уровень шума, дБ	96
Габариты упаковки, мм.	900x420x645
Масса нетто / брутто, кг.	70 / 75
Температурный режим экспл. °С	-10 + 40

ВИБРОПЛИТА PRORAB PC 12T (BS)



Двигатель	Бензиновый, 4-х тактный, OHV, карбюраторный, воздушное охлаждение, Briggs & Stratton 1062
Мощность, л.с.	5,0
Рабочий объем, см ³	163
Стартер, тип	Ручной
Топливо, тип	Бензин АИ-92
Объем топливного бака, л.	3,2
Размер приводного ремня, мм	68 / 45
Центробежная сила, кН	12
Частота вибраций, кол/мин.	5600
Производительность, м ² /час.	500
Глубина уплотнения, мм.	220
Скорость движения, мм/сек.	320
Размер основания плиты, мм.	510 x 370
Диаметр и ход поршня, мм	В 17x750
Водяной бак	Да
Объем водяного бака, л.	12
Уровень шума, дБ	96
Габариты упаковки, мм.	900x420x645
Масса нетто / брутто, кг.	70 / 75
Температурный режим экспл. ?С	-10 + 40

ВИБРОПЛИТА PRORAB PC 15T



Двигатель	Бензиновый, 4-х тактный, OHV, карбюраторный, воздушное охлаждение, Loncin G200F
Мощность, л.с.	6,5
Рабочий объем, см 3	196
Стартер, тип	Ручной
Топливо, тип	Бензин АИ-92
Объем топливного бака, л.	3,6
Диаметр и ход поршня, мм	68 / 45
Центробежная сила, кН	15
Частота вибраций, кол/мин.	5600
Производительность, м2/час.	600
Глубина уплотнения, мм.	220
Скорость движения, мм/сек.	350
Размер основания плиты, мм.	520 x 500
Размер приводного ремня, мм	B 17x838
Водяной бак	Да
Объем водяного бака, л.	12
Уровень шума, дБ	96
Габариты упаковки, мм.	810 x 520 x 650
Масса нетто / брутто, кг.	85 / 90
Температурный режим экспл. °С	-10 + 40

ВИБРОПЛИТА PRORAB PC 15T (BS)



Двигатель	Бензиновый, 4-х тактный, OHV, карбюраторный, воздушное охлаждение, Briggs & Stratton 1062
Мощность, л.с.	5,0
Рабочий объем, см ³	163
Стартер, тип	Ручной
Топливо, тип	Бензин АИ-92
Объем топливного бака, л.	3,2
Диаметр и ход поршня, мм	68 / 45
Центробежная сила, кН	15
Частота вибраций, кол/мин.	5600
Производительность, м ² /час.	600
Глубина уплотнения, мм.	220
Скорость движения, мм/сек.	350
Размер основания плиты, мм.	520 x 500
Водяной бак	Да
Объем водяного бака, л.	12
Размер приводного ремня, мм	B 17x838
Уровень шума, дБ	96
Габариты упаковки, мм.	810 x 520 x 650
Масса нетто / брутто, кг.	85 / 90
Температурный режим экспл. °С	-10 + 40

ВИБРОПЛИТА PRORAB PC 20T



Двигатель	Бензиновый, 4-х тактный, OHV, карбюраторный, воздушное охлаждение, Loncin G200F
Мощность, л.с.	6,5
Рабочий объем, см ³	196
Стартер, тип	Ручной
Топливо, тип	Бензин АИ-92
Объем топливного бака, л.	3,6
Диаметр и ход поршня, мм	68 / 45
Центробежная сила, кН	20
Частота вибраций, кол/мин.	5010
Производительность, м ² /час.	500
Глубина уплотнения, мм.	300
Скорость движения, мм/сек.	320
Размер основания плиты, мм.	615 x 450
Размер приводного ремня, мм	A 13x762
Водяной бак	Нет
Уровень шума, дБ	96
Габариты упаковки, мм.	740 x 500 x 710
Масса нетто / брутто, кг.	98 / 103
Температурный режим экспл. °С	-10 + 40

ВИБРОПЛИТА PRORAB PC 20T (BS)



Двигатель	Бензиновый, 4-х тактный, OHV, карбюраторный, воздушное охлаждение, Briggs & Stratton 1062
Мощность, л.с.	5,0
Рабочий объем, см 3	163
Стартер, тип	Ручной
Топливо, тип	Бензин АИ-92
Объем топливного бака, л.	3,2
Диаметр и ход поршня, мм	68 / 45
Центробежная сила, кН	20
Частота вибраций, кол/мин.	5010
Производительность, м2/час.	500
Глубина уплотнения, мм.	300
Скорость движения, мм/сек.	320
Размер приводного ремня, мм	A 13x762
Размер основания плиты, мм.	615 x 450
Водяной бак	Нет
Уровень шума, дБ	96
Габариты упаковки, мм.	740 x 500 x 710
Масса нетто / брутто, кг.	98 / 103
Температурный режим экспл. ?С	-10 + 40

ВИБРОПЛИТА PRORAB PC 9



Двигатель	Бензиновый, 4-х тактный, OHV, карбюраторный, воздушное охлаждение
Мощность, л.с.	3
Рабочий объем, см 3	87
Стартер, тип	Ручной
Топливо, тип	Бензин АИ-92
Объем топливного бака, л.	1,6
Центробежная сила, кН	8,5
Частота вибраций, кол/мин.	5900
Производительность, м2/час.	500
Глубина уплотнения, мм.	200
Скорость движения, мм/сек.	250
Размер основания плиты, мм.	430 x 300
Размер приводного ремня, мм	A 13x710
Уровень шума, дБ	99
Габариты упаковки, мм.	710x410x620
Масса нетто / брутто, кг.	54 / 60
Температурный режим экспл. °С	-10 + 40

ВИБРОПЛИТА PRORAB PC 13T



Двигатель	Бензиновый, 4-х тактный, OHV, карбюраторный, воздушное охлаждение, Loncin G200F
Мощность, л.с.	6,5
Рабочий объем, см 3	196
Стартер, тип	Ручной
Топливо, тип	Бензин АИ-92
Объем топливного бака, л.	3,6
Диаметр и ход поршня, мм	68 / 45
Центробежная сила, кН	13
Частота вибраций, кол/мин.	5500
Производительность, м2/час.	400
Глубина уплотнения, мм.	300
Скорость движения, мм/сек.	360
Размер основания плиты, мм.	520 x 370
Размер приводного ремня, мм	B 17x750
Водяной бак	Да
Объем водяного бака, л.	12
Уровень шума, дБ	96
Масса нетто / брутто, кг.	65 / 70
Температурный режим экспл. С	-10 + 40



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru